



ADVANCE MA100A

Modelo	MA100A
Marca	ADVANCE
Tipo	Contramarcha hidráulica marina
Potencia (hp / rpm)	21,6 @ 1800
Max. Potencia (hp / rpm)	37 @ 3000
Rango de revoluciones	1500 - 3000 rpm
Empuje de la hélice	3,0 kn
N/n	0,012 hp/rpm
Cubrevolante	SAE 3, 4, 5
Controle	Mecánico
PTO	No disponible
Tamaño de acoplamiento	SAE 11.1/2" - 10" - 7.1/2"
Tipo de acoplamiento	Bloque de goma
Desplazamiento vertical	100 mm
Dimensiones	236x390x420 mm (largoxanchoxalto)
Peso (kg)	75
Distancia del centro	100 mm
Relación de reducción nominal	1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 : 1
Relación de reducción real	1.60 - 2.00 - 2.55 - 3.11 - 3.59 - 3.83 : 1
Potencia hp/rpm x relación de	1.5 (0.012) 2.0 (0.012) 2.5 (0.012) 3 (0.012) 3.5 (0.012) 4 (0.012)
Funciones nors embressus y decembrasus	Deducción de la valecidad y empujo de la hálica. Casatrusción duradars y sálida. Fucelante readimientes

Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida, Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diesel de alta, media y baja velocida. Control mecánico o automático.

